

ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА



Песчаный фильтр тип 350, Артикул 212015.

Максимальное рабочее давление 2 бара.

Аксессуары

Песчаная засыпка для фильтров

Специально подготовленный песок, промытый и просеянный.

Артикул	Фракция, мм	Вес/мешок (кг)
12220	0,6-0,8	25

Соединительная трубка

Для соединения насоса с фильтром, вкл. муфты

Артикул	
516403	Соединительная трубка из ПВХ Ø 50 мм.

Нагреватель

Артикул	Мощность, кВт	Длина, мм	Диаметр подключ., мм
141650-02	1,5	200	50
141651-02	2,0	200	50
141652-02	3,0	200	50

Насос

Артикул	Тип	Мощность, кВт	Фаза	Напр.	Ток, А
115820	Micro 33	0,25	1	230	2,2

- **Корпус из полиэтилена** - Для оптимальной надежности и срока службы.
- **Сливная пробка** - Для опорожнения фильтра, например для зимней консервации.
- **6-ти позиционный клапан из ABS** - Для управления режимами работы фильтра.
- **Манометр** - Для контроля необходимости промывки.
- **Смотровой стакан** - Для контроля длительности промывки.
- **Платформа** - Для крепления фильтра и насоса.



Комплект: фильтр, насос, электронагреватель.



Артикул 115820

Артикул 141650-01

* Внимание! Рекомендации для частных бассейнов.

Технические характеристики

Артикул	Тип	Реком. насос, кВт	* Объем бассейна, м³	Площадь м²	Вес нетто, кг	Песок, кг	Общий вес, кг (песок + вода)	Размеры (мм)			Тип подкл.
								H	W	L	
212015	350	0,25	10-15	0,09	7	20	50	720	365	565	1 ½"